



holz-jaeger.com

tel: 02293-90799-9

fax: 02293-90799-8

info@holz-jaeger.com

www.holz-jaeger.com

Herstellung und Verwendung einer 5-prozentigen Reinigungslösung

Wirkung auf Teak und tropische Harthölzer:

- reinigend
- entgrauend
- aufhellend
- anti-Slip Effekt

Anwendungshinweise:

Das Holz von groben Schmutz befreien und gut vornässen. Gummihandschuhe und eine Sicherheitsbrille anziehen. als Reinigungskonzentrat im Verhältnis 1 zu 20 in Wasser lösen (50 Gramm pro Liter). Die Reinigungslösung mit einem Wischmob oder einem Schwamm auf das nasse Holz aufbringen. Ca. 15 Minuten einwirken lassen. Dann mit einem Schrubber oder einer Handbürste abreiben. Das Holz mit reichlich Wasser abspülen

Allgemeine Hinweise:

Das Reinigungskonzentrat ist biologisch vollständig abbaubar und oxalsäurehaltig. Es ist in der niedrigsten Wassergefährdungsstufe WGK1 eingestuft und geeignet für die Reinigung von allen unbehandelten oder geölten Holzflächen. Die Reinigungslösung darf nicht mit verzinkten Bauteilen in Berührung kommen, da die Verzinkung dadurch beschädigt wird. Bei Kontakt der Reinigungslösung mit gestrichenen Flächen kommt es zu Ausbleichungen.

Sonstige Hinweise:

Die Reinigungslösung kann auch zur Entrostung und der Reinigung von Silber verwendet werden.

Die Sicherheitshinweise auf der Verpackung sind zu beachten.

