



Die Leuchte mit ihrem eigenwilligen Reflektor und in den Vordergrund tretenden Zylinderglas mit Wandarm ist ein besonderer Klassiker der Kollektion EBOLICHT. Optisch reduziert auf zwei traditionell gefertigte Druckteile mit sichtbaren Schraubverbindungen. Das schlichte Spiel des Doppelreflektors erlaubt es, in unterschiedlichsten Architektursprachen markante und doch zeitlose Akzente zu setzen.

EBOLICHT
SEIT 1911

Flensburg Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Doppelreflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Oberseite Tiefschwarz (A/S), Unterseite Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 300 mm (W230), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 300 mm 350 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 240 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 270 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz
A/S

Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370

300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170

370 mm W1600

■ Haupttypen



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470

300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270

■ Haupttypen

